

BARRAS REDONDAS

DIÂMETRO (mm)	TOLERÂNCIAS (mm)		KG/PEÇA ⁽¹⁾	PSU 1000
Comprimento standard 3000 mm ⁽²⁾				
16	+0.2	+0.9	0.89	○
20			1.27	●
25	+0.2	+1.2	2.00	○
30			2.84	○
36			4.08	○
40	+0.2	+1.6	5.01	●
50			7.86	○
Outros comprimentos standard 1000 mm ⁽²⁾⁽³⁾				

Outras medidas disponíveis sob pedido, sujeitas a condições especiais

(1): pesos médios de produção

(2): tolerâncias em comprimento -0/+3%

(3): medidas não standard para diâmetros acima de 60mm

PLACAS

ESPESSURA (mm)	TOLERÂNCIAS (mm)		KG/PEÇA ⁽¹⁾	PSU 1000
Tamanho standard 625 x 3000 mm ⁽²⁾				
10	+0.2	+0.9	25.71	○
12			31.65	○
15	+0.3	+1.5	40.50	○
16			41.25	○
20			50.85	○
25			62.85	○
30	+0.5	+2.5	76.65	○
40			100.65	○
50			124.65	○
60	+0.5	+3.5	150.15	○
70			174.15	○
80	+0.5	+5.0	200.55	○
Outros tamanhos standard 625 x 1000 mm ⁽²⁾⁽³⁾				

Outras medidas disponíveis sob pedido, sujeitas a condições especiais

(1): pesos médios de produção

(2): tolerâncias em largura +5/+25mm, em comprimento -0/+3%

(3): tamanhos não standard para espessuras acima de 25mm