



BARRAS REDONDAS

| DIÁMETRO<br>(mm)                                    | TOLERANCIAS<br>(mm) |      | KG/<br>PIEZA <sup>(1)</sup> | STOCK |
|-----------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------|-------|
| Longitud estándar 3000 mm <sup>(2)</sup>            |                     |      |                             |       |
| 10                                                  | +0.1                | +0.5 | 0.37                        | ●     |
| 16                                                  | +0.2                | +0.9 | 0.95                        | ●     |
| 20                                                  |                     |      | 1.46                        | ●     |
| 25                                                  | +0.2                | +1.2 | 2.30                        | ●     |
| 30                                                  |                     |      | 3.27                        | ●     |
| 36                                                  | +0.2                | +1.6 | 4.71                        | ●     |
| 40                                                  |                     |      | 5.79                        | ●     |
| 50                                                  | +0.3                | +2.0 | 9.06                        | ●     |
| 56                                                  |                     |      | 11.31                       | ●     |
| 60                                                  | +0.3                | +2.5 | 13.05                       | ●     |
| 80                                                  | +0.4                | +3.0 | 23.10                       | ●     |
| 90                                                  | +0.5                | +3.4 | 29.25                       | ●     |
| 100                                                 | +0.6                | +3.8 | 36.15                       | ●     |
| Otras longitudes estándar 1000 mm <sup>(2)(3)</sup> |                     |      |                             |       |

Otras medidas disponibles por encargo, sujetas a condiciones especiales  
(1): pesos medios de producción  
(2): tolerancias de largo -0/+3 %  
(3): medidas no estándar para diámetros superiores a 60 mm  
Tubos disponibles por encargo.

PLACAS

| ESPOSOR<br>(mm)                        | TOLERANCIAS<br>(mm) |      | KG/<br>PIEZA <sup>(1)</sup> | STOCK |
|----------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------|-------|
| Placas 525 x 3000 mm <sup>(2)(3)</sup> |                     |      |                             |       |
| 5                                      | +0.2                | +0.7 | 13.17                       | ●     |
| 6                                      |                     |      | 15.54                       | ○     |
| 8                                      | +0.2                | +0.9 | 20.55                       | ●     |
| 10                                     |                     |      | 25.29                       | ●     |
| Placas 625 x 3000 mm <sup>(2)(3)</sup> |                     |      |                             |       |
| 12                                     | +0.3                | +1.5 | 36.90                       | ●     |
| 16                                     |                     |      | 48.00                       | ●     |
| 20                                     |                     |      | 59.25                       | ●     |
| 25                                     |                     |      | 73.20                       | ●     |
| 30                                     |                     |      | 89.40                       | ●     |
| 35                                     | +0.5                | +2.5 | 103.35                      | ○     |
| 40                                     |                     |      | 117.30                      | ●     |
| 45                                     |                     |      | 131.25                      | ○     |
| 50                                     |                     |      | 145.35                      | ●     |

Otras medidas disponibles por encargo, sujetas a condiciones especiales  
(1): pesos medios de producción  
(2): tolerancias de ancho +5/+25mm, de largo -0/+3 %  
(3): tamaños no estándar para espesores superiores a 25 mm

● Estándar: normalmente en stock  
◉ Semi estándar: normalmente no disponible en stock  
○ No estándar: normalmente no disponible en stock, producido por encargo y sujeto a condiciones especiales